

Store Vénitien . System 25

Type de manœuvre

- **SYSTEME 25S, 25SM** – corde – tige
La corde pour faire monter et baisser (couleur correspond à la couleur de la lame), la tige hexagonale pour faire incliner les lames (couleur claire).
- **SYSTEME 25SW** – store entre vitrage avec un bouton d'orientation
Le bouton d'orientation pour faire incliner les lames.
- **SYSTEME 25R** – chaînette
La chaînette, diamètre de 3,2 mm, pour faire monter, baisser et incliner (couleur correspond à la couleur du profil).
- **SYSTEM 25K** – manivelle
Pour faire monter, baisser et incliner (couleur grise).
- **SYSTEME 25L** (large) – chaînette
La chaînette, diamètre de 4,5 mm pour faire monter, baisser et incliner (couleur correspond à la couleur du profil).
- **SYSTEME 25M** – moteur
Electromoteur : interrupteur pour faire monter, baisser et incliner (couleur blanche).
Télécommande pour faire monter, baisser et incliner (couleurs blanche, argent, noire, bleu-blanche).
Composants plastiques dans la couleur du profil. Échelle, corde, couleur correspond à la couleur de la lame.

Commande manœuvre
Manivelle



Bouton tournant d'orientation




entre vitrage



Chaînette



corde tige



Dimensions garanties

- Largeur minimum: **300 mm** (corde), **400 mm** (chaînette, cordon du moteur), **600 mm** (moteur corde)
- Largeur maximum: **2000 mm**
- Hauteur maximum: **2200 mm**
- Surface maximum: **2,5 m²**

Nous produisons les versions **atypiques** seulement pour **SYSTEME 25S, 25SM et 25SW**.

Paramètres techniques

Le System 25 est un store qui propose deux modèles (avec ou sans protection cache de boîtier) et quatre possibilités de manœuvre. C'est grâce à cela qu'il est unique et variable sur le plan du montage

System 25 – modèle avec le cache de boîtier



System 25 – modèle sans cache de boîtier



	Profil	Profil	Cache de boîtier *	modèles	LAMES		Guidage Latéral	Frein
	Supérieur	Inférieur			L	Epaisseur		
Désig. com. Dimension (mm) Matériel	SR 08 / 1 25 x 24 x 0,4 Fe 	SR 16 / 1 25 x 10 x 0,4 Fe 	IL 201 10 x 49 x 0,9 Al 	Ombrage total standard standard	25 25 16	0,21 / 0,18 0,21 / 0,18 0,21	nylon ø 1,2 câble en acier ø 0,9 mm	standard
Couleur	RAL 9010 blanc RAL 1015 ivoire RAL 1002 pin RAL 9006 argenté RAL 8004 châtaigne RAL 8014 brun RAL 8003 chêne doré RAL 9005 noir RAL 3002 rouge RAL 5003 bleu RAL 6019 vert RAL 9001 blanc crème/ RAL 7038 gris agate RAL 1018 jaune zinc RAL 4001 lilas rouge		RAL 9010 blanc RAL 1015 ivoire RAL 1002 pin RAL 9006 argenté RAL 8004 châtaigne RAL 8014 brun Renolit 3069 pin Renolit 1192 oregon Renolit 3152 douglasie Renolit 2178 chêne doré	Selon le sélecteur actuel		nylon – pur câble en acier – gris		
Peinture	Peinture RAL 5024 RAL 5014 RAL 6034 RAL 1019 RAL 6005 RAL 8019 RAL 7015 RAL 1012 RAL 3012 RAL 8025 RAL 5015 RAL 1035							

*ne s'applique pas au Système 25 L . Composants en plastique dans la couleur du profilé.

Echelle, corde accordée à la couleur des lames.

Options de montage

- Dans l'ouverture de fenêtre (plafond) : uniquement pour le modèle sans cache de boîtier
- Devant l'ouverture de fenêtre (mur): pour le modèle avec cache de boîtier
- Sur le châssis de la fenêtre

Hauteur de l'ensemble

HAUTEUR DU STORE (MM)	HAUTEUR DU PAQUET (MM)	
	LAME 25 MM - RUBAN / CHAÎNETTE MINCE	LAME 25 MM CS* - RUBAN / CHAÎNETTE MINCE
500	50	50
1000	60	65
1500	70	80
2000	80	95
2500	90	115

Hauteur du paquet = hauteur du store abaissé y compris le profilé supérieur

CS* = ombrage total